



Organismo notificato n° 0398



**EULA &
BESSONE**

SCAVI | LAVORI STRADALI | DEMOLIZIONI

EULA & BESSONE S.R.L.
LARGO ANNUNZIATA N 21
12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN)

24

0398-CPR-AG-24.004

EN 13242:2008

Riciclato 0/80 : Aggregato riciclato in frazione unica

Informazioni sul prodotto e sue caratteristiche

EN 13242

forma dei granuli	SI ₂₀ FI ₂₀
granulometria-dimensione dei granuli	0/63 G _A 75
massa volumica dei granuli S.S.A. (Mg/m ³)	2,44
pulizia	
contenuto dei fini	f ₉
blu di metilene (g/Kg)	MB 2,4
equivalente in sabbia (%)	SE 50
affinità ai leganti bituminosi	NPD
percentuale di particelle frantumate	C _{90/3}
resistenza alla frantumazione	LA ₄₀
resistenza alla levigabilità	NPD
resistenza all'abrasione	NPD
resistenza all'usura	M _{DE} 35
resistenza all'attrito	NPD
resistenza allo shock termico	NPD
classificazione di aggregati riciclati	Rc80 - Rcug90 - Rb10- - Ra1- - Rg2- - X1- - FL5-
Solfati solubili in acido	AS _{0,2}
Solfati idrosolubili	SS _{0,2}
contenuto di sostanza umica	assente
Zolfo totale	NPD
assorbimento di acqua (%)	WA ₂₄ 2,3
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione (Test di cessione)	Inferiore ai limiti Tabella 3 DM 127/2024
Rilascio di altre sostanze pericolose	Inferiore ai limiti Tabella 2 DM 127/2024
durabilità al gelo/disgelo	F ₂
durabilità alla reazione alcali-silice (%)	NPD

Riferito a dichiarazione di prestazione n°1

rev. 0 del 27/03/2026